

# CF218

スーパーシャローフェイス設計

芝の上から楽に飛ばせる

3Wの飛距離・5Wのやさしさ  
どちらも欲しい「X番手」



飛距離重視の  
フェース・ソール設計  
(カップフェース)



3W・X 番手

コントロール重視の  
フェース・ソール設計  
(溶接フェース)



5W・7W・9W

ソール接地面イメージ



ヘッド：フェース / 高強度 455 スチール、 ボディ / AM355P スチール

FT-15f (つかまりやすさを重視)



FT-16f (左に行きにくい中弾道)



## CF-218

FT-15f カーボンシャフト (S/58g, SR/53g, R/48g) **¥40,000**(税抜)

受注生産モデル

FT-16f カーボンシャフト (S/65g, SR/60g, R/55g) **¥40,000**(税抜)

モデル	#3	#5	#7	#9	#X	
ロフト	15°	19°	22°	25°	17°	
ライ	56.5°	57°	57.5°	58°	56.5°	
ヘッド体積 (cm <sup>3</sup> )	182	163	152	140	170	
クラブ長さ (inch)	43.25	42.5	41.75	41	42.75	
FT-15f カーボンシャフト	S					
	クラブ重さ	318g	324g	330g	336g	321g
	バランス	D0	D0.5	D0.5	D0.5	D0
	シャフト重量	58g				
	トルク (KP)	4.3 (中)				
	SR					
	クラブ重さ	314g	320g	326g	332g	317g
	バランス	C9.5	D0	D0	D0	C9.5
	シャフト重量	53g				
	トルク (KP)	5.6 (中)				
	R					
	クラブ重さ	309g	315g	321g	327g	312g
バランス	C9	C9.5	C9.5	C9.5	C9	
シャフト重量	48g					
トルク (KP)	5.9 (中)					
重心高さ	21mm	21.5mm	22.2mm	23mm	21.2mm	
重心距離	36.5mm	35.8mm	35.6mm	35.6mm	35.6mm	
重心深度	31mm	30.1mm	29.4mm	29.1mm	30.4mm	
慣性モーメント	2998g・cm <sup>2</sup>	2753g・cm <sup>2</sup>	2577g・cm <sup>2</sup>	2421g・cm <sup>2</sup>	2793g・cm <sup>2</sup>	